

LABOR S con MINOR



Informazioni sul prodotto



Dati tecnici

Articolo	101.748; 101.749; 101.754; 101.755	
Tensione	120 V; 230 V	
Frequenza	50/60 Hz	
Prestazioni	700-900 W	
Temperatura	20-600 °C	68-1112 °F
Regolazione della temperatura continua	Sì	
Regolazione continua del volume d'aria	No	
Pressione statica	5000 Pa	0.72 psi
Eco-Mode	No	
Display	No	
e-Drive	No	
Applicazione all'aperto	Sì	
Attacco ugello ø	21.3 mm / 0.85 in	
Lunghezza	180 mm	7.08 in
Diametro del dispositivo	40 mm	1.57 in
Diametro dell'impugnatura	32 mm	1.25 in
Lunghezza del cavo di alimentazione	3 m	9.84 ft
Lunghezza del tubo dell'aria	1.5-3 m	4.92-9.84 ft
Spina	CH T11, 2 poli, 10A; UE, 2 poli, 16A; US, 2 poli, 15A, polarizzato	
Livello di emissione di rumore	67 dB (A)	

LABOR S con MINOR

Dati tecnici

Approvazioni	CE
Classe di protezione	II
Paese d'origine	Svizzera

Articoli

101.748	LABOR S/MINOR, 230V/900W, 3m, spina UE
101.749	LABOR S/MINOR, 230V/900W, 3m, spina CH
101.754	LABOR S/MINOR, 230V/900W, spina UE
101.755	LABOR S/MINOR, 120V/700W, spina US