

ラボー S とマイナー



製品へ



技術データ

記事	101.748; 101.749; 101.754; 101.755	
電圧	120 V; 230 V	
周波数	50/60 Hz	
出力	700–900 W	
温度	20–600 °C	68–1112 °F
温度設定無段階	有	
無段階風量調整	なし	
静圧	5000 Pa	0.72 psi
エコモード	なし	
表示	なし	
e-Drive	なし	
屋外アプリケーション	有	
ノズル接続部径ø	21.3 mm / 0.85 in	
長さ	180 mm	7.08 in
装置の直径	40 mm	1.57 in
ハンドル径	32 mm	1.25 in
電源ケーブル長	3 m	9.84 ft
エアホースの長さ	1.5–3 m	4.92–9.84 ft
プラグ	CH T11、2極、10A; EU、2極、16A; US、2極、15A、ポラライズド	
騒音レベル	67 dB (A)	



ラボー S とマイナー

技術データ

認証取得状況	CE
保護クラス	II
原産国	スイス

アーティクル

101.748	ラボー S/マイナー、230V/900W、3m、EUプラグ
101.749	ラボー S/マイナー、230V/900W、3m、CHプラグ
101.754	ラボー S/マイナー、230V/900W、EUプラグ
101.755	ラボー S/マイナー、120V/700W、USプラグ