

LABOR S com MINOR



Sobre o produto



Dados técnicos

Artigo	101.748; 101.749; 101.754; 101.755	
Voltagem	120 V; 230 V	
Freqüência	50/60 Hz	
Desempenho	700-900 W	
Temperatura	20-600 °C 68-1112 °F	
Ajuste de temperatura sem degraus	Sim	
Ajuste do volume de ar em intervalos regulares	Não	
Pressão estática	5000 Pa	0.72 psi
Eco-Mode	Não	
Visor	Não	
e-Drive	Não	
Aplicação ao ar livre	Sim	
Conexão do bocal ø	21.3 mm / 0.85 in	
Comprimento	180 mm	7.08 in
Diâmetro do dispositivo	40 mm	1.57 in
Diâmetro do cabo	32 mm	1.25 in
Comprimento do cabo de alimentação	3 m	9.84 ft
Comprimento da mangueira de ar	1.5-3 m	4.92-9.84 ft
Ficha	CH T11, 2 pólos, 10A; UE, 2 pólos, 16A; US, 2 pólos, 15A, polarizado	
Nível de emissão de ruídos	67 dB (A)	



LABOR S com MINOR

Dados técnicos

Aprovações	CE
Classe de proteção	II
País de origem	Suíça

Artigo

- 101.748 LABOR S/MINOR, 230V/900W, 3m, plugue UE
101.749 LABOR S/MINOR, 230V/900W, 3m, plugue CH
101.754 LABOR S/MINOR, 230V/900W, plugue UE
101.755 LABOR S/MINOR, 120V/700W, plugue EUA