

LABOR S с вентилятором MINOR



О продукте



Технические данные

Статья	101.748; 101.749; 101.754; 101.755	
Напряжение	120 V; 230 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	700-900 W	
Температура	20-600 °C	68-1112 °F
Температурный режим настройки бесступенчатый	Да	
Бесступенчатая регулировка объема воздуха	Нет	
Статическое давление	5000 Pa	0.72 psi
Eco-Mode	Нет	
Показатель	Нет	
e-Drive	Нет	
Наружное приложение	Да	
Сопловое соединение ø	21.3 мм / 0.85 in	
Длина	180 mm	7.08 in
Диаметр устройства	40 mm	1.57 in
Диаметр рукоятки	32 mm	1.25 in
Длина кабеля питания	3 m	9.84 ft
Длина воздушного шланга	1.5-3 m	4.92-9.84 ft
Вилка	CH T11, 2-полюсный, 10A; US, 2-полюсный, 15A, поляризованный; EC, 2 полюса, 16A	

LABOR S с вентилятором MINOR

Технические данные

Уровень шума	67 dB (A)
Одобрения	CE
Степень защиты	II
Страна происхождения	Швейцария

Статья

101.748	LABOR S/MINOR, 230В/900Вт, 3м, вилка EU
101.749	LABOR S/MINOR, 230В/900Вт, 3м, вилка CH
101.754	LABOR S/MINOR, 230В/900Вт, вилка EU
101.755	LABOR S/MINOR, 120В/700Вт, вилка US