

LABOR S con MINOR



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	101.748; 101.749; 101.754; 101.755	
Voltaje	120 V; 230 V	
Frecuencia	50/60 Hz	
Potencia	700-900 W	
Temperatura	20-600 °C	68-1112 °F
Ajuste de la temperatura sin escalas	Sí	
Ajuste del volumen de aire sin escalas	No	
Presión estática	5000 Pa	0.72 psi
Eco-Mode	No	
Pantalla	No	
e-Drive	No	
Aplicación en el exterior	Sí	
Conexión de boquilla ø	21.3 mm / 0.85 in	
Longitud	180 mm	7.08 in
El diámetro del dispositivo	40 mm	1.57 in
Diámetro del mango	32 mm	1.25 in
La longitud del cable de alimentación	3 m	9.84 ft
La longitud de la manguera de aire	1.5-3 m	4.92-9.84 ft
Enchufe	CH T11, 2 polos, 10A; UE, 2 polos, 16A; US, 2 polos, 15A, polarizado	
Nivel de emisión de ruido	67 dB (A)	



LABOR S con MINOR

Datos técnicos

Aprobaciones	CE
Clase de protección	II
País de origen	Suiza

Artículos

101.748	LABOR S/MINOR, 230V/900W, 3m, enchufe UE
101.749	LABOR S/MINOR, 230V/900W, 3m, enchufe CH
101.754	LABOR S/MINOR, 230V/900W, enchufe UE
101.755	LABOR S/MINOR, 120V/700W, enchufe EE UU