

LE 10000 DF



Vers le produit



Données techniques

Article	114.555; 115.571; 116.135; 117.276; 117.759; 130.865	
Phases	3x	
Courant	8-25 A	
Tension	400-480 V	
Performance	5500-17000 W	
Température max. de sortie d'air	650 °C	1202 °F
Débit d'air min.	420-1300 l/min	14.83-45.9 cfm
Température d'entrée d'air max.	150 °C	302 °F
Température ambiante max.	100 °C	212 °F
Protection contre la surchauffe	Non	
Pression d'entrée max.	100 kPa	14.5 psi
Afficheur	Non	
Scellé en plus	Non; Oui	
Longueur	167 mm	6.57 in
Diamètre de l'appareil	146 mm	5.74 in
Poids	3.4-4.5 kg	7.49-9.92 lb
Longueur du câble d'alimentation	5 m	16.4 ft
Agréments	CE; EAC; UKCA; cURus	
Classe de protection	I	



LE 10000 DF

Articles

114.555	LE 10000 DF, 3 x 400V/11kW
115.571	LE 10000 DF, 3 x 400V/5.5kW
116.135	LE 10000 DF, 3 x 400V/17kW
117.276	LE 10000 DF, 3 x 480V/8kW
117.759	LE 10000 DF, 3 x 480V/16kW
130.865	LE 10000 DF, 3 x 400V/17kW, scellé