

LE 10000 DF



[Zum Produkt](#)



Technische Daten

Artikel	114.555; 115.571; 116.135; 117.276; 117.759; 130.865	
Phasen	3x	
Stromstärke	8-25 A	
Spannung	400-480 V	
Leistung	5500-17000 W	
Max. Luftaustrittstemperatur	650 °C	1202 °F
Min. Luftmenge	420-1300 l/min	14.83-45.9 cfm
Max. Lufteintrittstemperatur	150 °C	302 °F
Max. Umgebungstemperatur	100 °C	212 °F
Überhitzungsschutz	Nein	
Max. Betriebsdruck	100 kPa	14.5 psi
Display	Nein	
Zusätzlich abgedichtet	Ja; Nein	
Länge	167 mm	6.57 in
Gerätedurchmesser	146 mm	5.74 in
Gewicht	3.4-4.5 kg	7.49-9.92 lb
Netzkabellänge	5 m	16.4 ft
Zulassungen	CE; EAC; UKCA; cURus	
Schutzklasse	I	



LE 10000 DF

Produktartikel

114.555	LE 10000 DF, 3 x 400V/11kW
115.571	LE 10000 DF, 3 x 400V/5.5kW
116.135	LE 10000 DF, 3 x 400V/17kW
117.276	LE 10000 DF, 3 x 480V/8kW
117.759	LE 10000 DF, 3 x 480V/16kW
130.865	LE 10000 DF, 3 x 400V/17kW, abgedichtet