

# LE 10000 DF



製品へ



## 技術データ

記事	114.555; 115.571; 116.135; 117.276; 117.759; 130.865	
フェーズ	3x	
電流	8–25 A	
電圧	400–480 V	
出力	5500–17000 W	
最大吹出口温度	650 °C	1202 °F
最小風量	420–1300 l/min	14.83–45.9 cfm
最高吸気温度	150 °C	302 °F
最高雰囲気温度	100 °C	212 °F
過熱保護	なし	
最高入口圧力	100 kPa	14.5 psi
表示	なし	
さらに密封された	なし; 有	
長さ	167 mm	6.57 in
装置の直径	146 mm	5.74 in
重量	3.4–4.5 kg	7.49–9.92 lb
電源ケーブル長	5 m	16.4 ft
認証取得状況	CE; EAC; UKCA; cURus	
保護クラス	I	



# LE 10000 DF

## アーティクル

---

114.555	LE 10000 DF, 3 x 400V/11kW
115.571	LE 10000 DF, 3 x 400V/5.5kW
116.135	LE 10000 DF, 3 x 400V/17kW
117.276	LE 10000 DF, 3 x 480V/8kW
117.759	LE 10000 DF, 3 x 480V/16kW
130.865	LE 10000 DF, 3 x 400V/17kW, シーリング済み