

# LE 10000 DF



## О продукте



### Технические данные

Статья	114.555; 115.571; 116.135; 117.276; 117.759; 130.865	
Фазы	3x	
Электрический ток	8-25 A	
Напряжение	400-480 V	
Производительность	5500-17000 W	
Макс. температура на выходе воздуха	650 °C	1202 °F
Мин. поток воздуха	420-1300 l/min	14.83-45.9 cfm
Макс. температура воздуха на входе	150 °C	302 °F
Макс. окружающая температура	100 °C	212 °F
Зашита от перегрева	Нет	
Макс. давление на входе	100 kPa	14.5 psi
Показать	Нет	
Дополнительно запечатанный	Да; Нет	
Длина	167 mm	6.57 in
Диаметр устройства	146 mm	5.74 in
Вес	3.4-4.5 kg	7.49-9.92 lb
Длина кабеля питания	5 m	16.4 ft
Одобрения	CE; EAC; UKCA; cURus	
Степень защиты	I	



# LE 10000 DF

## Статья

---

114.555	LE 10000 DF, 3 x 400 B/11 кВт
115.571	LE 10000 DF, 3 x 400 B/5.5 кВт
116.135	LE 10000 DF, 3 x 400 B/17 кВт
117.276	LE 10000 DF, 3 x 480 B/8 кВт
117.759	LE 10000 DF, 3 x 480 B/16 кВт
130.865	LE 10000 DF, 3 x 400 B/17 кВт, герметичный