

LE 10000 DF



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	114.555; 115.571; 116.135; 117.276; 117.759; 130.865	
Fases	3x	
Corriente	8-25 A	
Voltaje	400-480 V	
Potencia	5500-17000 W	
Temperatura máx. de salida del aire	650 °C	1202 °F
Caudal de aire mín.	420-1300 l/min	14.83-45.9 cfm
Temperatura máx. de entrada de aire	150 °C	302 °F
Temperatura ambiente máx.	100 °C	212 °F
Protección contra el sobrecalentamiento	No	
Presión máx. de entrada	100 kPa	14.5 psi
Pantalla	No	
Además, sellado	No; Sí	
Longitud	167 mm	6.57 in
El diámetro del dispositivo	146 mm	5.74 in
Peso	3.4-4.5 kg	7.49-9.92 lb
La longitud del cable de alimentación	5 m	16.4 ft
Aprobaciones	CE; EAC; UKCA; cURus	
Clase de protección	I	



LE 10000 DF

Artículos

114.555	LE 10000 DF, 3 x 400V/11kW
115.571	LE 10000 DF, 3 x 400V/5.5kW
116.135	LE 10000 DF, 3 x 400V/17kW
117.276	LE 10000 DF, 3 x 480V/8kW
117.759	LE 10000 DF, 3 x 480V/16kW
130.865	LE 10000 DF, 3 x 400V/17kW, sellado