

LE 10000 DF-R



Vers le produit



Données techniques

Article	146.479; 146.796; 146.797; 146.942; 146.946	
Phases	3x	
Courant	8-25 A	
Tension	400-480 V	
Performance	5500-17000 W	
Température max. de sortie d'air	650 °C	1202 °F
Débit d'air min.	420-1300 l/min	14.83-45.9 cfm
Température d'entrée d'air max.	350 °C	662 °F
Température ambiante max.	200 °C	392 °F
Protection contre la surchauffe	Non	
Pression d'entrée max.	100 kPa	14.5 psi
Afficheur	Non	
Longueur	167 mm	6.57 in
Diamètre de l'appareil	146 mm	5.74 in
Poids	2.7-3.5 kg	5.95-7.71 lb
Longueur du câble d'alimentation	1 m	3.28 ft
Agréments	CE	
Classe de protection	I	



LE 10000 DF-R

Articles

146.479	LE 10000 DF-R, 3 x 400V/11kW
146.796	LE 10000 DF-R, 3 x 400V/5.5kW
146.797	LE 10000 DF-R, 3 x 400V/17kW
146.942	LE 10000 DF-R, 3 x 480V/8kW
146.946	LE 10000 DF-R, 3 x 480V/16kW