

LE 10000 DF-R



[Zum Produkt](#)



Technische Daten

Artikel	146.479; 146.796; 146.797; 146.942; 146.946	
Phasen	3x	
Stromstärke	8-25 A	
Spannung	400-480 V	
Leistung	5500-17000 W	
Max. Luftaustrittstemperatur	650 °C	1202 °F
Min. Luftmenge	420-1300 l/min	14.83-45.9 cfm
Max. Lufteintrittstemperatur	350 °C	662 °F
Max. Umgebungstemperatur	200 °C	392 °F
Überhitzungsschutz	Nein	
Max. Betriebsdruck	100 kPa	14.5 psi
Display	Nein	
Länge	167 mm	6.57 in
Gerätedurchmesser	146 mm	5.74 in
Gewicht	2.7-3.5 kg	5.95-7.71 lb
Netzkabellänge	1 m	3.28 ft
Zulassungen	CE	
Schutzklasse	I	



LE 10000 DF-R

Produktartikel

146.479	LE 10000 DF-R, 3 x 400V/11kW
146.796	LE 10000 DF-R, 3 x 400V/5.5kW
146.797	LE 10000 DF-R, 3 x 400V/17kW
146.942	LE 10000 DF-R, 3 x 480V/8kW
146.946	LE 10000 DF-R, 3 x 480V/16kW