

LE 10000 DF-R



Informazioni sul prodotto



Dati tecnici

Articolo	146.479; 146.796; 146.797; 146.942; 146.946	
Fasi	3x	
Corrente	8-25 A	
Tensione	400-480 V	
Prestazioni	5500-17000 W	
Temperatura max. di uscita dell'aria	650 °C	1202 °F
Flusso d'aria min.	420-1300 l/min	14.83-45.9 cfm
Temperatura max. di ingresso dell'aria	350 °C	662 °F
Max. temperatura ambiente	200 °C	392 °F
Protezione contro il surriscaldamento	No	
Pressione d'ingresso max.	100 kPa	14.5 psi
Display	No	
Lunghezza	167 mm	6.57 in
Diametro del dispositivo	146 mm	5.74 in
Peso	2.7-3.5 kg	5.95-7.71 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	1 m	3.28 ft
Approvazioni	CE	
Classe di protezione	I	



LE 10000 DF-R

Articoli

146.479	LE 10000 DF-R, 3 x 400V/11kW
146.796	LE 10000 DF-R, 3 x 400V/5.5kW
146.797	LE 10000 DF-R, 3 x 400V/17kW
146.942	LE 10000 DF-R, 3 x 480V/8kW
146.946	LE 10000 DF-R, 3 x 480V/16kW