

# LE 10000 DF-R



## Sobre o produto



### Dados técnicos

Artigo	146.479; 146.796; 146.797; 146.942; 146.946	
Fases	3x	
Corrente	8-25 A	
Voltagem	400-480 V	
Desempenho	5500-17000 W	
Temperatura máx. de saída de ar	650 °C	1202 °F
Fluxo de ar mín.	420-1300 l/min	14.83-45.9 cfm
Temperatura máx. de entrada de ar	350 °C	662 °F
Temperatura ambiente máx.	200 °C	392 °F
Proteção contra superaquecimento	Não	
Pressão máx. de entrada	100 kPa	14.5 psi
Visor	Não	
Comprimento	167 mm	6.57 in
Diâmetro do dispositivo	146 mm	5.74 in
Peso	2.7-3.5 kg	5.95-7.71 lb
Comprimento do cabo de alimentação	1 m	3.28 ft
Aprovações	CE	
Classe de proteção	I	

# LE 10000 DF-R

## Artigo

---

- 146.479 LE 10000 DF-R, 3 x 400V/11kW
- 146.796 LE 10000 DF-R, 3 x 400V/5.5kW
- 146.797 LE 10000 DF-R, 3 x 400V/17kW
- 146.942 LE 10000 DF-R, 3 x 480V/8kW
- 146.946 LE 10000 DF-R, 3 x 480V/16kW