

LE 10000 DF-R



О продукте



Технические данные

Статья	146.479; 146.796; 146.797; 146.942; 146.946	
Фазы	3x	
Электрический ток	8-25 A	
Напряжение	400-480 V	
Производительность	5500-17000 W	
Макс. температура на выходе воздуха	650 °C	1202 °F
Мин. поток воздуха	420-1300 l/min	14.83-45.9 cfm
Макс. температура воздуха на входе	350 °C	662 °F
Макс. окружающая температура	200 °C	392 °F
Защита от перегрева	Нет	
Макс. давление на входе	100 kPa	14.5 psi
Показать	Нет	
Длина	167 mm	6.57 in
Диаметр устройства	146 mm	5.74 in
Вес	2.7-3.5 kg	5.95-7.71 lb
Длина кабеля питания	1 m	3.28 ft
Одобрения	CE	
Степень защиты	I	



LE 10000 DF-R

Статья

146.479	LE 10000 DF-R, 3 x 400 В/11 кВт
146.796	LE 10000 DF-R, 3 x 400 В/5.5 кВт
146.797	LE 10000 DF-R, 3 x 400 В/17 кВт
146.942	LE 10000 DF-R, 3 x 480 В/8 кВт
146.946	LE 10000 DF-R, 3 x 480В/16кВт