

LE 10000 DF-R



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	146.479; 146.796; 146.797; 146.942; 146.946	
Fases	3x	
Corriente	8-25 A	
Voltaje	400-480 V	
Potencia	5500-17000 W	
Temperatura máx. de salida del aire	650 °C	1202 °F
Caudal de aire mín.	420-1300 l/min	14.83-45.9 cfm
Temperatura máx. de entrada de aire	350 °C	662 °F
Temperatura ambiente máx.	200 °C	392 °F
Protección contra el sobrecalentamiento	No	
Presión máx. de entrada	100 kPa	14.5 psi
Pantalla	No	
Longitud	167 mm	6.57 in
El diámetro del dispositivo	146 mm	5.74 in
Peso	2.7-3.5 kg	5.95-7.71 lb
La longitud del cable de alimentación	1 m	3.28 ft
Aprobaciones	CE	
Clase de protección	I	



LE 10000 DF-R

Artículos

146.479	LE 10000 DF-R, 3 x 400V/11kW
146.796	LE 10000 DF-R, 3 x 400V/5.5kW
146.797	LE 10000 DF-R, 3 x 400V/17kW
146.942	LE 10000 DF-R, 3 x 480V/8kW
146.946	LE 10000 DF-R, 3 x 480V/16kW