

LE 10000 DF-C



Zum Produkt



Technische Daten

Artikel	146.288; 146.916; 147.323; 147.324; 147.325; 153.783; 154.088; 154.276	
Phasen	3x	
Stromstärke	6-25 A	
Spannung	230-480 V	
Leistung	4500-17000 W	
Max. Luftaustrittstemperatur	650 °C	1202 °F
Min. Luftmenge	320-1300 l/min	11.3-45.9 cfm
Max. Lufteintrittstemperatur	150 °C	302 °F
Max. Umgebungstemperatur	100 °C	212 °F
Überhitzungsschutz	Nein	
Max. Betriebsdruck	100 kPa	14.5 psi
Display	Nein	
Länge	166.5 mm	6.55 in
Gerätedurchmesser	146 mm	5.74 in
Gewicht	3.9-5.02 kg	8.59-11.06 lb
Netzkabellänge	6 m	19.68 ft
Zulassungen	CE; cURus	
Schutzklasse	I	



LE 10000 DF-C

Produktartikel

146.288	LE 10000 DF-C, 3 x 230V/8kW
146.916	LE 10000 DF-C, 3 x 230V/10kW
147.323	LE 10000 DF-C, 3 x 400V/5.5kW
147.324	LE 10000 DF-C, 3 x 400V/11kW
147.325	LE 10000 DF-C, 3 x 400V/17kW
153.783	LE 10000 DF-C, 3 x 480V/4.5kW
154.088	LE 10000 DF-C, 3 x 480V/8kW
154.276	LE 10000 DF-C, 3 x 480V/10kW