

LE 10000 DF-C



Informazioni sul prodotto



Dati tecnici

Articolo	146.288; 146.916; 147.323; 147.324; 147.325; 153.783; 154.088; 154.276	
Fasi	3x	
Corrente	6-25 A	
Tensione	230-480 V	
Prestazioni	4500-17000 W	
Temperatura max. di uscita dell'aria	650 °C	1202 °F
Flusso d'aria min.	320-1300 l/min	11.3-45.9 cfm
Temperatura max. di ingresso dell'aria	150 °C	302 °F
Max. temperatura ambiente	100 °C	212 °F
Protezione contro il surriscaldamento	No	
Pressione d'ingresso max.	100 kPa	14.5 psi
Display	No	
Lunghezza	166.5 mm	6.55 in
Diametro del dispositivo	146 mm	5.74 in
Peso	3.9-5.02 kg	8.59-11.06 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	6 m	19.68 ft
Approvazioni	CE; cURus	
Classe di protezione	I	

LE 10000 DF-C

Articoli

146.288	LE 10000 DF-C, 3 x 230V/8kW
146.916	LE 10000 DF-C, 3 x 230V/10kW
147.323	LE 10000 DF-C, 3 x 400V/5.5kW
147.324	LE 10000 DF-C, 3 x 400V/11kW
147.325	LE 10000 DF-C, 3 x 400V/17kW
153.783	LE 10000 DF-C, 3 x 480V/4.5kW
154.088	LE 10000 DF-C, 3 x 480V/8kW
154.276	LE 10000 DF-C, 3 x 480V/10kW