

# LE 10000 DF-C



製品へ



## 技術データ

記事	146.288; 146.916; 147.323; 147.324; 147.325; 153.783; 154.088; 154.276	
フェーズ	3x	
電流	6–25 A	
電圧	230–480 V	
出力	4500–17000 W	
最大吹出口温度	650 °C	1202 °F
最小風量	320–1300 l/min	11.3–45.9 cfm
最高吸気温度	150 °C	302 °F
最高雰囲気温度	100 °C	212 °F
過熱保護	なし	
最高入口圧力	100 kPa	14.5 psi
表示	なし	
長さ	166.5 mm	6.55 in
装置の直径	146 mm	5.74 in
重量	3.9–5.02 kg	8.59–11.06 lb
電源ケーブル長	6 m	19.68 ft
認証取得状況	CE; cURus	
保護クラス	I	



# LE 10000 DF-C

## アーティクル

---

146.288	LE 10000 DF-C, 3 x 230V/8kW
146.916	LE 10000 DF-C, 3 x 230V/10kW
147.323	LE 10000 DF-C, 3 x 400V/5.5kW
147.324	LE 10000 DF-C, 3 x 400V/11kW
147.325	LE 10000 DF-C, 3 x 400V/17kW
153.783	LE 10000 DF-C, 3 x 480V/4.5kW
154.088	LE 10000 DF-C, 3 x 480V/8kW
154.276	LE 10000 DF-C, 3 x 480V/10kW