

# LE 10000 DF-C



## О продукте



### Технические данные

Статья	146.288; 146.916; 147.323; 147.324; 147.325; 153.783; 154.088; 154.276	
Фазы	3x	
Электрический ток	6-25 A	
Напряжение	230-480 V	
Производительность	4500-17000 W	
Макс. температура на выходе воздуха	650 °C	1202 °F
Мин. поток воздуха	320-1300 l/min	11.3-45.9 cfm
Макс. температура воздуха на входе	150 °C	302 °F
Макс. окружающая температура	100 °C	212 °F
Зашита от перегрева	Нет	
Макс. давление на входе	100 kPa	14.5 psi
Показать	Нет	
Длина	166.5 mm	6.55 in
Диаметр устройства	146 mm	5.74 in
Вес	3.9-5.02 kg	8.59-11.06 lb
Длина кабеля питания	6 m	19.68 ft
Одобрения	CE; cURus	
Степень защиты	I	



# LE 10000 DF-C

## Статья

---

146.288	LE 10000 DF-C, 3 x 230B/8кВт
146.916	LE 10000 DF-C, 3 x 230B/10кВт
147.323	LE 10000 DF-C, 3 x 400B/5.5кВт
147.324	LE 10000 DF-C, 3 x 400B/11кВт
147.325	LE 10000 DF-C, 3 x 400B/17кВт
153.783	LE 10000 DF-C, 3 x 480B/4.5кВт
154.088	LE 10000 DF-C, 3 x 480B/8кВт
154.276	LE 10000 DF-C, 3 x 480B/10кВт