

LE 5000 DF-R



Informazioni sul prodotto



Dati tecnici

Articolo	146.480; 146.793; 146.794; 146.795	
Fasi	3x	
Corrente	6.5-20 A	
Tensione	230-400 V	
Prestazioni	4500-8000 W	
Temperatura max. di uscita dell'aria	700 °C	1292 °F
Flusso d'aria min.	320-550 l/min	11.3-19.42 cfm
Temperatura max. di ingresso dell'aria	350 °C	662 °F
Max. temperatura ambiente	200 °C	392 °F
Protezione contro il surriscaldamento	No	
Pressione d'ingresso max.	100 kPa	14.5 psi
Display	No	
Lunghezza	184 mm	7.24 in
Diametro del dispositivo	116 mm	4.56 in
Peso	2 kg	4.4 lb
Lunghezza del cavo di alimentazione	1 m	3.28 ft
Approvazioni	CE	
Classe di protezione	I	



LE 5000 DF-R

Articoli

146.480	LE 5000 DF-R, 3 x 400V/4.5kW
146.793	LE 5000 DF-R, 3 x 230V/8kW
146.794	LE 5000 DF-R, 3 x 400V/6.5kW
146.795	LE 5000 DF-R, 3 x 400V/7.5kW