

LHS 210 SF-R



Over het product



Technische gegevens

Artikel	170.909; 170.910; 170.911; 170.912	
Fases	1x	
Spanning	120-230 V	
Stroom	4.5-17 A	
Vermogen	1000-3300 W	
Max. luchtuitlaattemperatuur	650 °C	1202 °F
Min. luchthoeveelheid	80-250 l/min	2.82-8.82 cfm
Max. luchtinlaattemperatuur	350 °C	662 °F
Max. omgevingstemperatuur	65 °C	149 °F
Bescherming tegen oververhitting	Geen	
Max. inlaatdruk	100 kPa	14.5 psi
Aansluiting mondstuk ø	36.5 mm / 1.45 in	
Weergave	Geen	
Lengte	178 mm	7 in
Breedte	67 mm	2.63 in
Hoogte	282 mm	11.1 in
Gewicht	1.51 kg	3.32 lb
Goedkeuringen	CE; S+; cURus	
Beschermingsklasse	I	



LHS 210 SF-R

Artikel

170.909	LHS 210 SF-R, 120V/2kW
170.910	LHS 210 SF-R, 230V/1kW
170.911	LHS 210 SF-R, 230V/2kW
170.912	LHS 210 SF-R, 230V/3.3kW