

LHS 21S CLASSIC



Sobre o produto



Dados técnicos

Artigo	139.868; 139.869; 139.870; 139.871	
Fases	1x	
Voltagem	120-230 V	
Corrente	4.5-17 A	
Desempenho	1000-2000 W	
Temperatura máx. de saída de ar	650 °C	1202 °F
Fluxo de ar mín.	80-160 l/min	2.82-5.65 cfm
Temperatura máx. de entrada de ar	65 °C	149 °F
Temperatura ambiente máx.	65 °C	149 °F
Proteção contra superaquecimento	Não	
Alarme de saída	Contato normalmente aberto	
Pressão máx. de entrada	100 kPa	14.5 psi
Conexão do bocal ø	36.5 mm / 1.45 in	
Visor	Não	
Comprimento	236 mm	9.29 in
Largura	67 mm	2.63 in
Altura	66 mm	2.59 in
Peso	0.55 kg	1.21 lb
Aprovações	CE; S+	
Classe de proteção	II	

LHS 21S CLASSIC

Artigo

- 139.868 LHS 21S CLASSIC, 120V/1kW
- 139.869 LHS 21S CLASSIC, 230V/1kW
- 139.870 LHS 21S CLASSIC, 120V/2kW
- 139.871 LHS 21S CLASSIC, 230V/2kW