

LHS 21S CLASSIC



О продукте



Технические данные

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Статья | 139.868; 139.869; 139.870; 139.871 | |
| Фазы | 1x | |
| Напряжение | 120-230 V | |
| Электрический ток | 4.5-17 A | |
| Производительность | 1000-2000 W | |
| Макс. температура на выходе воздуха | 650 °C | 1202 °F |
| Мин. поток воздуха | 80-160 l/min | 2.82-5.65 cfm |
| Макс. температура воздуха на входе | 65 °C | 149 °F |
| Макс. окружающая температура | 65 °C | 149 °F |
| Зашита от перегрева | Нет | |
| Сигнальный выход | Нормально открытый контакт | |
| Макс. давление на входе | 100 kPa | 14.5 psi |
| Сопловое соединение Ø | 36.5 mm / 1.45 in | |
| Показать | Нет | |
| Длина | 236 mm | 9.29 in |
| Ширина | 67 mm | 2.63 in |
| Высота | 66 mm | 2.59 in |
| Вес | 0.55 kg | 1.21 lb |
| Одобрения | CE; S+ | |
| Степень защиты | II | |



LHS 21S CLASSIC

Статья

- 139.868 LHS 21S CLASSIC, 120 B/1 кВт
- 139.869 LHS 21S CLASSIC, 230 B/1 кВт
- 139.870 LHS 21S CLASSIC, 120 B/2 кВт
- 139.871 LHS 21S CLASSIC, 230 B/2 кВт