

LHS 21S CLASSIC



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	139.868; 139.869; 139.870; 139.871	
Fases	1x	
Voltaje	120-230 V	
Corriente	4.5-17 A	
Potencia	1000-2000 W	
Temperatura máx. de salida del aire	650 °C	1202 °F
Caudal de aire mín.	80-160 l/min	2.82-5.65 cfm
Temperatura máx. de entrada de aire	65 °C	149 °F
Temperatura ambiente máx.	65 °C	149 °F
Protección contra el sobrecalentamiento	No	
Salida de alarma	Contacto normalmente abierto	
Presión máx. de entrada	100 kPa	14.5 psi
Conexión de boquilla ø	36.5 mm / 1.45 in	
Pantalla	No	
Longitud	236 mm	9.29 in
Ancho	67 mm	2.63 in
Altura	66 mm	2.59 in
Peso	0.55 kg	1.21 lb
Aprobaciones	CE; S+	
Clase de protección	II	



LHS 21S CLASSIC

Artículos

139.868	LHS 21S CLASSIC, 120V/1kW
139.869	LHS 21S CLASSIC, 230V/1kW
139.870	LHS 21S CLASSIC, 120V/2kW
139.871	LHS 21S CLASSIC, 230V/2kW