

LHS 21S SYSTEM



Informazioni sul prodotto



Dati tecnici

Articolo	139.910; 140.458; 140.459; 140.460	
Fasi	1x	
Tensione	120-230 V	
Corrente	4.5-17 A	
Prestazioni	1000-2000 W	
Temperatura max. di uscita dell'aria	650 °C	1202 °F
Flusso d'aria min.	80-160 l/min	2.82-5.65 cfm
Temperatura max. di ingresso dell'aria	65 °C	149 °F
Max. temperatura ambiente	65 °C	149 °F
Controllo della temperatura dell'aria	Circuito chiuso	
Protezione contro il surriscaldamento	Sì	
Uscita di allarme	Contatto normalmente aperto	
Pressione d'ingresso max.	100 kPa	14.5 psi
Attacco ugello ø	36.5 mm / 1.45 in	
Display	Sì	
Interfacce	0-10V; 4-20mA	
Lunghezza	236 mm	9.29 in
Larghezza	67 mm	2.63 in
Altezza	71 mm	2.79 in



LHS 21S SYSTEM

Dati tecnici

Peso	0.55 kg	1.21 lb
Approvazioni	CE; EAC; S+; UKCA	
Classe di protezione	II	

Articoli

139.910	LHS 21S SYSTEM, 230V/2kW
140.458	LHS 21S SYSTEM, 120V/1kW
140.459	LHS 21S SYSTEM, 230V/1kW
140.460	LHS 21S SYSTEM, 120V/2kW