

LHS 21S SYSTEM



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	139.910; 140.458; 140.459; 140.460	
Fases	1x	
Voltaje	120-230 V	
Corriente	4.5-17 A	
Potencia	1000-2000 W	
Temperatura máx. de salida del aire	650 °C	1202 °F
Caudal de aire mín.	80-160 l/min	2.82-5.65 cfm
Temperatura máx. de entrada de aire	65 °C	149 °F
Temperatura ambiente máx.	65 °C	149 °F
Control de la temperatura del aire	Bucle cerrado	
Protección contra el sobrecalentamiento	Sí	
Salida de alarma	Contacto normalmente abierto	
Presión máx. de entrada	100 kPa	14.5 psi
Conexión de boquilla ø	36.5 mm / 1.45 in	
Pantalla	Sí	
Interfaces	0-10V; 4-20mA	
Longitud	236 mm	9.29 in
Ancho	67 mm	2.63 in
Altura	71 mm	2.79 in



LHS 21S SYSTEM

Datos técnicos

Peso	0.55 kg	1.21 lb
Aprobaciones	CE; EAC; S+; UKCA	
Clase de protección	II	

Artículos

139.910	LHS 21S SYSTEM, 230V/2kW
140.458	LHS 21S SYSTEM, 120V/1kW
140.459	LHS 21S SYSTEM, 230V/1kW
140.460	LHS 21S SYSTEM, 120V/2kW