

LHS 410 DF



Over het product



Technische gegevens

Artikel	170.924; 170.925; 170.926; 170.927; 170.928; 170.929; 170.930	
Fases	1x	
Spanning	120-400 V	
Stroom	5-19.5 A	
Vermogen	2000-5500 W	
Max. luchtuitlaattemperatuur	650 °C	1202 °F
Min. luchthoeveelheid	160-420 l/min	5.65-14.83 cfm
Max. luchtinlaattemperatuur	100 °C	212 °F
Max. omgevingstemperatuur	65 °C	149 °F
Bescherming tegen oververhitting	Geen	
Max. inlaatdruk	100 kPa	14.5 psi
Weergave	Geen	
Lengte	168 mm	6.61 in
Breedte	81 mm	3.18 in
Hoogte	186 mm	7.32 in
Gewicht	1.65 kg	3.63 lb
Goedkeuringen	CE; S+; cURus	
Beschermingsklasse	I	



LHS 410 DF

Artikel

170.924	LHS 410 DF, 120V/2kW
170.925	LHS 410 DF, 230V/2kW
170.926	LHS 410 DF, 230V/3.6kW
170.927	LHS 410 DF, 230V/4.4kW
170.928	LHS 410 DF, 400V/2kW
170.929	LHS 410 DF, 400V/4.4kW
170.930	LHS 410 DF, 400V/5.5kW