

LHS 410 DF



[Zum Produkt](#)



Technische Daten

Artikel	170.924; 170.925; 170.926; 170.927; 170.928; 170.929; 170.930	
Phasen	1x	
Spannung	120-400 V	
Stromstärke	5-19.5 A	
Leistung	2000-5500 W	
Max. Luftaustrittstemperatur	650 °C	1202 °F
Min. Luftmenge	160-420 l/min	5.65-14.83 cfm
Max. Lufteintrittstemperatur	100 °C	212 °F
Max. Umgebungstemperatur	65 °C	149 °F
Überhitzungsschutz	Nein	
Max. Betriebsdruck	100 kPa	14.5 psi
Display	Nein	
Länge	168 mm	6.61 in
Breite	81 mm	3.18 in
Höhe	186 mm	7.32 in
Gewicht	1.65 kg	3.63 lb
Zulassungen	CE; S+; cURus	
Schutzklasse	I	



LHS 410 DF

Produktartikel

170.924	LHS 410 DF, 120V/2kW
170.925	LHS 410 DF, 230V/2kW
170.926	LHS 410 DF, 230V/3.6kW
170.927	LHS 410 DF, 230V/4.4kW
170.928	LHS 410 DF, 400V/2kW
170.929	LHS 410 DF, 400V/4.4kW
170.930	LHS 410 DF, 400V/5.5kW