

LHS 410 DF



О продукте



Технические данные

Статья	170.924; 170.925; 170.926; 170.927; 170.928; 170.929; 170.930	
Фазы	1x	
Напряжение	120-400 V	
Электрический ток	5-19.5 A	
Производительность	2000-5500 W	
Макс. температура на выходе воздуха	650 °C	1202 °F
Мин. поток воздуха	160-420 l/min	5.65-14.83 cfm
Макс. температура воздуха на входе	100 °C	212 °F
Макс. окружающая температура	65 °C	149 °F
Защита от перегрева	Нет	
Макс. давление на входе	100 kPa	14.5 psi
Показать	Нет	
Длина	168 mm	6.61 in
Ширина	81 mm	3.18 in
Высота	186 mm	7.32 in
Вес	1.65 kg	3.63 lb
Одобрения	CE; S+; cURus	
Степень защиты	I	

LHS 410 DF

Статья

170.924	LHS 410 DF, 120 В/2 кВт
170.925	LHS 410 DF, 230 В/2 кВт
170.926	LHS 410 DF, 230 В/3.6 кВт
170.927	LHS 410 DF, 230 В/4.4 кВт
170.928	LHS 410 DF, 400В/2кВт
170.929	LHS 410 DF, 400В/4.4кВт
170.930	LHS 410 DF, 400В/5.5кВт