

LHS 410 DF-R



Over het product



Technische gegevens

Artikel	170.935; 170.936; 170.937; 170.938; 170.939; 170.940; 170.941	
Fases	1x	
Spanning	120-400 V	
Stroom	5-19.5 A	
Vermogen	2000-5500 W	
Max. luchtuitlaattemperatuur	650 °C	1202 °F
Min. luchthoeveelheid	160-420 l/min	5.65-14.83 cfm
Max. luchtinlaattemperatuur	350 °C	662 °F
Max. omgevingstemperatuur	65 °C	149 °F
Bescherming tegen oververhitting	Geen	
Max. inlaatdruk	100 kPa	14.5 psi
Weergave	Geen	
Lengte	168 mm	6.61 in
Breedte	81 mm	3.18 in
Hoogte	293 mm	11.53 in
Gewicht	1.99 kg	4.38 lb
Goedkeuringen	CE; S+; cURus	
Beschermingsklasse	I	



LHS 410 DF-R

Artikel

170.935	LHS 410 DF-R, 120V/2kW
170.936	LHS 410 DF-R, 230V/2kW
170.937	LHS 410 DF-R, 230V/3.6kW
170.938	LHS 410 DF-R, 230V/4.4kW
170.939	LHS 410 DF-R, 400V/2kW
170.940	LHS 410 DF-R, 400V/4.4kW
170.941	LHS 410 DF-R, 400V/5.5kW