

LHS 410 DF-R



Vers le produit



Données techniques

Article	170.935; 170.936; 170.937; 170.938; 170.939; 170.940; 170.941	
Phases	1x	
Tension	120-400 V	
Courant	5-19.5 A	
Performance	2000-5500 W	
Température max. de sortie d'air	650 °C	1202 °F
Débit d'air min.	160-420 l/min	5.65-14.83 cfm
Température d'entrée d'air max.	350 °C	662 °F
Température ambiante max.	65 °C	149 °F
Protection contre la surchauffe	Non	
Pression d'entrée max.	100 kPa	14.5 psi
Afficheur	Non	
Longueur	168 mm	6.61 in
Largeur	81 mm	3.18 in
Hauteur	293 mm	11.53 in
Poids	1.99 kg	4.38 lb
Agréments	CE; S+; cURus	
Classe de protection	I	



LHS 410 DF-R

Articles

170.935	LHS 410 DF-R, 120V/2kW
170.936	LHS 410 DF-R, 230V/2kW
170.937	LHS 410 DF-R, 230V/3.6kW
170.938	LHS 410 DF-R, 230V/4.4kW
170.939	LHS 410 DF-R, 400V/2kW
170.940	LHS 410 DF-R, 400V/4.4kW
170.941	LHS 410 DF-R, 400V/5.5kW