

LHS 410 DF-R



[Zum Produkt](#)



Technische Daten

Artikel	170.935; 170.936; 170.937; 170.938; 170.939; 170.940; 170.941	
Phasen	1x	
Spannung	120-400 V	
Stromstärke	5-19.5 A	
Leistung	2000-5500 W	
Max. Luftaustrittstemperatur	650 °C	1202 °F
Min. Luftmenge	160-420 l/min	5.65-14.83 cfm
Max. Lufteintrittstemperatur	350 °C	662 °F
Max. Umgebungstemperatur	65 °C	149 °F
Überhitzungsschutz	Nein	
Max. Betriebsdruck	100 kPa	14.5 psi
Display	Nein	
Länge	168 mm	6.61 in
Breite	81 mm	3.18 in
Höhe	293 mm	11.53 in
Gewicht	1.99 kg	4.38 lb
Zulassungen	CE; S+; cURus	
Schutzklasse	I	



LHS 410 DF-R

Produktartikel

170.935	LHS 410 DF-R, 120V/2kW
170.936	LHS 410 DF-R, 230V/2kW
170.937	LHS 410 DF-R, 230V/3.6kW
170.938	LHS 410 DF-R, 230V/4.4kW
170.939	LHS 410 DF-R, 400V/2kW
170.940	LHS 410 DF-R, 400V/4.4kW
170.941	LHS 410 DF-R, 400V/5.5kW