

LHS 410 DF-R



Sobre o produto



Dados técnicos

Artigo	170.935; 170.936; 170.937; 170.938; 170.939; 170.940; 170.941	
Fases	1x	
Voltagem	120-400 V	
Corrente	5-19.5 A	
Desempenho	2000-5500 W	
Temperatura máx. de saída de ar	650 °C	1202 °F
Fluxo de ar mín.	160-420 l/min	5.65-14.83 cfm
Temperatura máx. de entrada de ar	350 °C	662 °F
Temperatura ambiente máx.	65 °C	149 °F
Proteção contra superaquecimento	Não	
Pressão máx. de entrada	100 kPa	14.5 psi
Visor	Não	
Comprimento	168 mm	6.61 in
Largura	81 mm	3.18 in
Altura	293 mm	11.53 in
Peso	1.99 kg	4.38 lb
Aprovações	CE; S+; cURus	
Classe de proteção	I	



LHS 410 DF-R

Artigo

170.935	LHS 410 DF-R, 120V/2kW
170.936	LHS 410 DF-R, 230V/2kW
170.937	LHS 410 DF-R, 230V/3.6kW
170.938	LHS 410 DF-R, 230V/4.4kW
170.939	LHS 410 DF-R, 400V/2kW
170.940	LHS 410 DF-R, 400V/4.4kW
170.941	LHS 410 DF-R, 400V/5.5kW