

LHS 410 DF-R



О продукте



Технические данные

Статья	170.935; 170.936; 170.937; 170.938; 170.939; 170.940; 170.941	
Фазы	1x	
Напряжение	120-400 V	
Электрический ток	5-19.5 A	
Производительность	2000-5500 W	
Макс. температура на выходе воздуха	650 °C	1202 °F
Мин. поток воздуха	160-420 l/min	5.65-14.83 cfm
Макс. температура воздуха на входе	350 °C	662 °F
Макс. окружающая температура	65 °C	149 °F
Защита от перегрева	Нет	
Макс. давление на входе	100 kPa	14.5 psi
Показать	Нет	
Длина	168 mm	6.61 in
Ширина	81 mm	3.18 in
Высота	293 mm	11.53 in
Вес	1.99 kg	4.38 lb
Одобрения	CE; S+; cURus	
Степень защиты	I	

LHS 410 DF-R

Статья

170.935	LHS 410 DF-R, 120B/2кВт
170.936	LHS 410 DF-R, 230B/2кВт
170.937	LHS 410 DF-R, 230B/3.6кВт
170.938	LHS 410 DF-R, 230B/4.4кВт
170.939	LHS 410 DF-R, 400B/2кВт
170.940	LHS 410 DF-R, 400B/4.4кВт
170.941	LHS 410 DF-R, 400B/5.5кВт