

LHS 410 DF-R



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	170.935; 170.936; 170.937; 170.938; 170.939; 170.940; 170.941	
Fases	1x	
Voltaje	120-400 V	
Corriente	5-19.5 A	
Potencia	2000-5500 W	
Temperatura máx. de salida del aire	650 °C	1202 °F
Caudal de aire mín.	160-420 l/min	5.65-14.83 cfm
Temperatura máx. de entrada de aire	350 °C	662 °F
Temperatura ambiente máx.	65 °C	149 °F
Protección contra el sobrecalentamiento	No	
Presión máx. de entrada	100 kPa	14.5 psi
Pantalla	No	
Longitud	168 mm	6.61 in
Ancho	81 mm	3.18 in
Altura	293 mm	11.53 in
Peso	1.99 kg	4.38 lb
Aprobaciones	CE; S+; cURus	
Clase de protección	I	



LHS 410 DF-R

Artículos

170.935	LHS 410 DF-R, 120V/2kW
170.936	LHS 410 DF-R, 230V/2kW
170.937	LHS 410 DF-R, 230V/3.6kW
170.938	LHS 410 DF-R, 230V/4.4kW
170.939	LHS 410 DF-R, 400V/2kW
170.940	LHS 410 DF-R, 400V/4.4kW
170.941	LHS 410 DF-R, 400V/5.5kW