

LHS 410 SF



Over het product



Technische gegevens

Artikel	170.902; 170.903; 170.904; 170.905; 170.906; 170.907; 170.908	
Fases	1x	
Spanning	120-400 V	
Stroom	5-19.5 A	
Vermogen	2000-5500 W	
Max. luchtuitlaattemperatuur	650 °C	1202 °F
Min. luchthoeveelheid	160-420 l/min	5.65-14.83 cfm
Max. luchtinlaattemperatuur	100 °C	212 °F
Max. omgevingstemperatuur	65 °C	149 °F
Bescherming tegen oververhitting	Geen	
Max. inlaatdruk	100 kPa	14.5 psi
Aansluiting mondstuk ø	50 mm / 2 in	
Weergave	Geen	
Lengte	178 mm	7 in
Breedte	81 mm	3.18 in
Hoogte	186 mm	7.32 in
Gewicht	1.55 kg	3.41 lb
Goedkeuringen	CE; S+; cURus	
Beschermingsklasse	I	



LHS 410 SF

Artikel

170.902	LHS 410 SF, 120V/2kW
170.903	LHS 410 SF, 230V/2kW
170.904	LHS 410 SF, 230V/3.6kW
170.905	LHS 410 SF, 230V/4.4kW
170.906	LHS 410 SF, 400V/2kW
170.907	LHS 410 SF, 400V/4.4kW
170.908	LHS 410 SF, 400V/5.5kW