

# LHS 410 SF



Vers le produit



## Données techniques

|                                  |                                                               |                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Article                          | 170.902; 170.903; 170.904; 170.905; 170.906; 170.907; 170.908 |                |
| Phases                           | 1x                                                            |                |
| Tension                          | 120-400 V                                                     |                |
| Courant                          | 5-19.5 A                                                      |                |
| Performance                      | 2000-5500 W                                                   |                |
| Température max. de sortie d'air | 650 °C                                                        | 1202 °F        |
| Débit d'air min.                 | 160-420 l/min                                                 | 5.65-14.83 cfm |
| Température d'entrée d'air max.  | 100 °C                                                        | 212 °F         |
| Température ambiante max.        | 65 °C                                                         | 149 °F         |
| Protection contre la surchauffe  | Non                                                           |                |
| Pression d'entrée max.           | 100 kPa                                                       | 14.5 psi       |
| Raccord de buse ø                | 50 mm / 2 in                                                  |                |
| Afficheur                        | Non                                                           |                |
| Longueur                         | 178 mm                                                        | 7 in           |
| Largeur                          | 81 mm                                                         | 3.18 in        |
| Hauteur                          | 186 mm                                                        | 7.32 in        |
| Poids                            | 1.55 kg                                                       | 3.41 lb        |
| Agréments                        | CE; S+; cURus                                                 |                |
| Classe de protection             | I                                                             |                |



# LHS 410 SF

## Articles

---

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 170.902 | LHS 410 SF, 120V/2kW   |
| 170.903 | LHS 410 SF, 230V/2kW   |
| 170.904 | LHS 410 SF, 230V/3.6kW |
| 170.905 | LHS 410 SF, 230V/4.4kW |
| 170.906 | LHS 410 SF, 400V/2kW   |
| 170.907 | LHS 410 SF, 400V/4.4kW |
| 170.908 | LHS 410 SF, 400V/5.5kW |