

# LHS 410 SF



## Informazioni sul prodotto



### Dati tecnici

|                                        |                                                               |                |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| Articolo                               | 170.902; 170.903; 170.904; 170.905; 170.906; 170.907; 170.908 |                |
| Fasi                                   | 1x                                                            |                |
| Tensione                               | 120-400 V                                                     |                |
| Corrente                               | 5-19.5 A                                                      |                |
| Prestazioni                            | 2000-5500 W                                                   |                |
| Temperatura max. di uscita dell'aria   | 650 °C                                                        | 1202 °F        |
| Flusso d'aria min.                     | 160-420 l/min                                                 | 5.65-14.83 cfm |
| Temperatura max. di ingresso dell'aria | 100 °C                                                        | 212 °F         |
| Max. temperatura ambiente              | 65 °C                                                         | 149 °F         |
| Protezione contro il surriscaldamento  | No                                                            |                |
| Pressione d'ingresso max.              | 100 kPa                                                       | 14.5 psi       |
| Attacco ugello ø                       | 50 mm / 2 in                                                  |                |
| Display                                | No                                                            |                |
| Lunghezza                              | 178 mm                                                        | 7 in           |
| Larghezza                              | 81 mm                                                         | 3.18 in        |
| Altezza                                | 186 mm                                                        | 7.32 in        |
| Peso                                   | 1.55 kg                                                       | 3.41 lb        |
| Approvazioni                           | CE; S+; cURus                                                 |                |
| Classe di protezione                   | I                                                             |                |



# LHS 410 SF

## Articoli

---

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 170.902 | LHS 410 SF, 120V/2kW   |
| 170.903 | LHS 410 SF, 230V/2kW   |
| 170.904 | LHS 410 SF, 230V/3.6kW |
| 170.905 | LHS 410 SF, 230V/4.4kW |
| 170.906 | LHS 410 SF, 400V/2kW   |
| 170.907 | LHS 410 SF, 400V/4.4kW |
| 170.908 | LHS 410 SF, 400V/5.5kW |