

LHS 410 SF



製品へ



技術データ

記事	170.902; 170.903; 170.904; 170.905; 170.906; 170.907; 170.908	
フェーズ	1x	
電圧	120–400 V	
電流	5–19.5 A	
出力	2000–5500 W	
最大吹出口温度	650 °C	1202 °F
最小風量	160–420 l/min	5.65–14.83 cfm
最高吸気温度	100 °C	212 °F
最高雰囲気温度	65 °C	149 °F
過熱保護	なし	
最高入口圧力	100 kPa	14.5 psi
ノズル接続部径φ	50 mm / 2 in	
表示	なし	
長さ	178 mm	7 in
幅	81 mm	3.18 in
高さ	186 mm	7.32 in
重量	1.55 kg	3.41 lb
認証取得状況	CE; S+; cURus	
保護クラス	I	



LHS 410 SF

アーティクル

170.902	LHS 410 SF, 120V/2kW
170.903	LHS 410 SF, 230V/2kW
170.904	LHS 410 SF, 230V/3.6kW
170.905	LHS 410 SF, 230V/4.4kW
170.906	LHS 410 SF, 400V/2kW
170.907	LHS 410 SF, 400V/4.4kW
170.908	LHS 410 SF, 400V/5.5kW