

LHS 410 SF



Sobre o produto



Dados técnicos

Artigo	170.902; 170.903; 170.904; 170.905; 170.906; 170.907; 170.908	
Fases	1x	
Voltagem	120-400 V	
Corrente	5-19.5 A	
Desempenho	2000-5500 W	
Temperatura máx. de saída de ar	650 °C	1202 °F
Fluxo de ar mín.	160-420 l/min	5.65-14.83 cfm
Temperatura máx. de entrada de ar	100 °C	212 °F
Temperatura ambiente máx.	65 °C	149 °F
Proteção contra superaquecimento	Não	
Pressão máx. de entrada	100 kPa	14.5 psi
Conexão do bocal ø	50 mm / 2 in	
Visor	Não	
Comprimento	178 mm	7 in
Largura	81 mm	3.18 in
Altura	186 mm	7.32 in
Peso	1.55 kg	3.41 lb
Aprovações	CE; S+; cURus	
Classe de proteção	I	

LHS 410 SF

Artigo

- 170.902 LHS 410 SF, 120V/2kW
- 170.903 LHS 410 SF, 230V/2kW
- 170.904 LHS 410 SF, 230V/3.6kW
- 170.905 LHS 410 SF, 230V/4.4kW
- 170.906 LHS 410 SF, 400V/2kW
- 170.907 LHS 410 SF, 400V/4.4kW
- 170.908 LHS 410 SF, 400V/5.5kW