

LHS 410 SF



О продукте



Технические данные

Статья	170.902; 170.903; 170.904; 170.905; 170.906; 170.907; 170.908	
Фазы	1x	
Напряжение	120-400 V	
Электрический ток	5-19.5 A	
Производительность	2000-5500 W	
Макс. температура на выходе воздуха	650 °C	1202 °F
Мин. поток воздуха	160-420 l/min	5.65-14.83 cfm
Макс. температура воздуха на входе	100 °C	212 °F
Макс. окружающая температура	65 °C	149 °F
Защита от перегрева	Нет	
Макс. давление на входе	100 kPa	14.5 psi
Сопловое соединение ø	50 мм / 2 in	
Показать	Нет	
Длина	178 mm	7 in
Ширина	81 mm	3.18 in
Высота	186 mm	7.32 in
Вес	1.55 kg	3.41 lb
Одобрения	CE; S+; cURus	
Степень защиты	I	



LHS 410 SF

Статья

170.902	LHS 410 SF, 120В/2кВт
170.903	LHS 410 SF, 230В/2кВт
170.904	LHS 410 SF, 230В/3.6кВт
170.905	LHS 410 SF, 230В/4.4кВт
170.906	LHS 410 SF, 400В/2кВт
170.907	LHS 410 SF, 400В/4.4кВт
170.908	LHS 410 SF, 400В/5.5кВт