

LHS 410 SF



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	170.902; 170.903; 170.904; 170.905; 170.906; 170.907; 170.908	
Fases	1x	
Voltaje	120-400 V	
Corriente	5-19.5 A	
Potencia	2000-5500 W	
Temperatura máx. de salida del aire	650 °C	1202 °F
Caudal de aire mín.	160-420 l/min	5.65-14.83 cfm
Temperatura máx. de entrada de aire	100 °C	212 °F
Temperatura ambiente máx.	65 °C	149 °F
Protección contra el sobrecalentamiento	No	
Presión máx. de entrada	100 kPa	14.5 psi
Conexión de boquilla ø	50 mm / 2 in	
Pantalla	No	
Longitud	178 mm	7 in
Ancho	81 mm	3.18 in
Altura	186 mm	7.32 in
Peso	1.55 kg	3.41 lb
Aprobaciones	CE; S+; cURus	
Clase de protección	I	



LHS 410 SF

Artículos

170.902	LHS 410 SF, 120V/2kW
170.903	LHS 410 SF, 230V/2kW
170.904	LHS 410 SF, 230V/3.6kW
170.905	LHS 410 SF, 230V/4.4kW
170.906	LHS 410 SF, 400V/2kW
170.907	LHS 410 SF, 400V/4.4kW
170.908	LHS 410 SF, 400V/5.5kW