

LHS 410 SF-R



Over het product



Technische gegevens

Artikel	170.913; 170.914; 170.915; 170.916; 170.917; 170.918; 170.919	
Fases	1x	
Spanning	120-400 V	
Stroom	5-19.5 A	
Vermogen	2000-5500 W	
Max. luchtuitlaattemperatuur	650 °C	1202 °F
Min. luchthoeveelheid	160-420 l/min	5.65-14.83 cfm
Max. luchtinlaattemperatuur	350 °C	662 °F
Max. omgevingstemperatuur	65 °C	149 °F
Bescherming tegen oververhitting	Geen	
Max. inlaatdruk	100 kPa	14.5 psi
Aansluiting mondstuk ø	50 mm / 2 in	
Weergave	Geen	
Lengte	178 mm	7 in
Breedte	81 mm	3.18 in
Hoogte	293 mm	11.53 in
Gewicht	1.89 kg	4.16 lb
Goedkeuringen	CE; S+; cURus	
Beschermingsklasse	I	



LHS 410 SF-R

Artikel

170.913	LHS 410 SF-R, 120V/2kW
170.914	LHS 410 SF-R, 230V/2kW
170.915	LHS 410 SF-R, 230V/3.6kW
170.916	LHS 410 SF-R, 230V/4.4kW
170.917	LHS 410 SF-R, 400V/2kW
170.918	LHS 410 SF-R, 400V/4.4kW
170.919	LHS 410 SF-R, 400V/5.5kW