

LHS 410 SF-R



Informazioni sul prodotto



Dati tecnici

Articolo	170.913; 170.914; 170.915; 170.916; 170.917; 170.918; 170.919	
Fasi	1x	
Tensione	120-400 V	
Corrente	5-19.5 A	
Prestazioni	2000-5500 W	
Temperatura max. di uscita dell'aria	650 °C	1202 °F
Flusso d'aria min.	160-420 l/min	5.65-14.83 cfm
Temperatura max. di ingresso dell'aria	350 °C	662 °F
Max. temperatura ambiente	65 °C	149 °F
Protezione contro il surriscaldamento	No	
Pressione d'ingresso max.	100 kPa	14.5 psi
Attacco ugello ø	50 mm / 2 in	
Display	No	
Lunghezza	178 mm	7 in
Larghezza	81 mm	3.18 in
Altezza	293 mm	11.53 in
Peso	1.89 kg	4.16 lb
Approvazioni	CE; S+; cURus	
Classe di protezione	I	



LHS 410 SF-R

Articoli

170.913	LHS 410 SF-R, 120V/2kW
170.914	LHS 410 SF-R, 230V/2kW
170.915	LHS 410 SF-R, 230V/3.6kW
170.916	LHS 410 SF-R, 230V/4.4kW
170.917	LHS 410 SF-R, 400V/2kW
170.918	LHS 410 SF-R, 400V/4.4kW
170.919	LHS 410 SF-R, 400V/5.5kW