

LHS 410 SF-R



製品へ



技術データ

記事	170.913; 170.914; 170.915; 170.916; 170.917; 170.918; 170.919	
フェーズ	1x	
電圧	120–400 V	
電流	5–19.5 A	
出力	2000–5500 W	
最大吹出口温度	650 °C	1202 °F
最小風量	160–420 l/min	5.65–14.83 cfm
最高吸気温度	350 °C	662 °F
最高雰囲気温度	65 °C	149 °F
過熱保護	なし	
最高入口圧力	100 kPa	14.5 psi
ノズル接続部径φ	50 mm / 2 in	
表示	なし	
長さ	178 mm	7 in
幅	81 mm	3.18 in
高さ	293 mm	11.53 in
重量	1.89 kg	4.16 lb
認証取得状況	CE; S+; cURus	
保護クラス	I	



LHS 410 SF-R

アーティクル

170.913	LHS 410 SF-R, 120V/2kW
170.914	LHS 410 SF-R, 230V/2kW
170.915	LHS 410 SF-R, 230V/3.6kW
170.916	LHS 410 SF-R, 230V/4.4kW
170.917	LHS 410 SF-R, 400V/2kW
170.918	LHS 410 SF-R, 400V/4.4kW
170.919	LHS 410 SF-R, 400V/5.5kW