

# LHS 410 SF-R



## О продукте



### Технические данные

Статья	170.913; 170.914; 170.915; 170.916; 170.917; 170.918; 170.919	
Фазы	1x	
Напряжение	120-400 V	
Электрический ток	5-19.5 A	
Производительность	2000-5500 W	
Макс. температура на выходе воздуха	650 °C	1202 °F
Мин. поток воздуха	160-420 l/min	5.65-14.83 cfm
Макс. температура воздуха на входе	350 °C	662 °F
Макс. окружающая температура	65 °C	149 °F
Защита от перегрева	Нет	
Макс. давление на входе	100 kPa	14.5 psi
Сопловое соединение Ø	50 mm / 2 in	
Показать	Нет	
Длина	178 mm	7 in
Ширина	81 mm	3.18 in
Высота	293 mm	11.53 in
Вес	1.89 kg	4.16 lb
Одобрения	CE; S+; cURus	
Степень защиты	I	



# LHS 410 SF-R

## Статья

---

- 170.913 LHS 410 SF-R, 120B/2кВт
- 170.914 LHS 410 SF-R, 230B/2кВт
- 170.915 LHS 410 SF-R, 230B/3.6кВт
- 170.916 LHS 410 SF-R, 230B/4.4кВт
- 170.917 LHS 410 SF-R, 400B/2кВт
- 170.918 LHS 410 SF-R, 400B/4.4кВт
- 170.919 LHS 410 SF-R, 400B/5.5кВт