

LHS 61S SYSTEM



Over het product



Technische gegevens

Artikel	142.496; 143.726; 143.727; 143.728; 143.729; 143.730; 143.731; 145.733; 145.734	
Fases	1x; 3x	
Spanning	230-480 V	
Stroom	5-21 A	
Vermogen	4000-9000 W	
Max. luchtuitlaattemperatuur	650 °C	1202 °F
Min. luchthoeveelheid	310-690 l/min	10.94-24.36 cfm
Max. luchtinlaattemperatuur	65 °C	149 °F
Max. omgevingstemperatuur	65 °C	149 °F
Luchttemperatuurregeling	Gesloten lus	
Bescherming tegen oververhitting	Ja	
Alarmuitgang	Normaal gesproken open contact	
Max. inlaatdruk	100 kPa	14.5 psi
Aansluiting mondstuk ø	62 mm / 2.45 in	
Weergave	Ja	
Interfaces	0-10V; 4-20mA	
Lengte	363 mm	14.29 in
Breedte	116 mm	4.56 in
Hoogte	136 mm	5.35 in



LHS 61S SYSTEM

Technische gegevens

Gewicht	3.15 kg	6.94 lb
Goedkeuringen	CE; S+	
Beschermingsklasse	I	

Artikel

142.496	LHS 61S SYSTEM, 3 x 400V/6kW
143.726	LHS 61S SYSTEM, 3 x 230V/4kW
143.727	LHS 61S SYSTEM, 3 x 230V/6kW
143.728	LHS 61S SYSTEM, 3 x 400V/4kW
143.729	LHS 61S SYSTEM, 3 x 400V/9kW
143.730	LHS 61S SYSTEM, 3 x 480V/4kW
143.731	LHS 61S SYSTEM, 3 x 480V/6kW
145.733	LHS 61S SYSTEM, 480V/8kW
145.734	LHS 61S SYSTEM, 400V/8.5kW