

LHS 61S SYSTEM



Informazioni sul prodotto



Dati tecnici

Articolo	142.496; 143.726; 143.727; 143.728; 143.729; 143.730; 143.731; 145.733; 145.734	
Fasi	1x; 3x	
Tensione	230-480 V	
Corrente	5-21 A	
Prestazioni	4000-9000 W	
Temperatura max. di uscita dell'aria	650 °C	1202 °F
Flusso d'aria min.	310-690 l/min	10.94-24.36 cfm
Temperatura max. di ingresso dell'aria	65 °C	149 °F
Max. temperatura ambiente	65 °C	149 °F
Controllo della temperatura dell'aria	Circuito chiuso	
Protezione contro il surriscaldamento	Sì	
Uscita di allarme	Contatto normalmente aperto	
Pressione d'ingresso max.	100 kPa	14.5 psi
Attacco ugello ø	62 mm / 2.45 in	
Display	Sì	
Interfacce	0-10V; 4-20mA	
Lunghezza	363 mm	14.29 in
Larghezza	116 mm	4.56 in
Altezza	136 mm	5.35 in



LHS 61S SYSTEM

Dati tecnici

Peso	3.15 kg	6.94 lb
Approvazioni	CE; S+	
Classe di protezione	I	

Articoli

142.496	LHS 61S SYSTEM, 3 x 400V/6kW
143.726	LHS 61S SYSTEM, 3 x 230V/4kW
143.727	LHS 61S SYSTEM, 3 x 230V/6kW
143.728	LHS 61S SYSTEM, 3 x 400V/4kW
143.729	LHS 61S SYSTEM, 3 x 400V/9kW
143.730	LHS 61S SYSTEM, 3 x 480V/4kW
143.731	LHS 61S SYSTEM, 3 x 480V/6kW
145.733	LHS 61S SYSTEM, 480V/8kW
145.734	LHS 61S SYSTEM, 400V/8.5kW