

LHS 61S SYSTEM



Acerca del producto



Datos técnicos

Artículo	142.496; 143.726; 143.727; 143.728; 143.729; 143.730; 143.731; 145.733; 145.734	
Fases	1x; 3x	
Voltaje	230-480 V	
Corriente	5-21 A	
Potencia	4000-9000 W	
Temperatura máx. de salida del aire	650 °C	1202 °F
Caudal de aire mín.	310-690 l/min	10.94-24.36 cfm
Temperatura máx. de entrada de aire	65 °C	149 °F
Temperatura ambiente máx.	65 °C	149 °F
Control de la temperatura del aire	Bucle cerrado	
Protección contra el sobrecalentamiento	Sí	
Salida de alarma	Contacto normalmente abierto	
Presión máx. de entrada	100 kPa	14.5 psi
Conexión de boquilla ø	62 mm / 2.45 in	
Pantalla	Sí	
Interfaces	0-10V; 4-20mA	
Longitud	363 mm	14.29 in
Ancho	116 mm	4.56 in
Altura	136 mm	5.35 in



LHS 61S SYSTEM

Datos técnicos

Peso	3.15 kg	6.94 lb
Aprobaciones	CE; S+	
Clase de protección	I	

Artículos

142.496	LHS 61S SYSTEM, 3 x 400V/6kW
143.726	LHS 61S SYSTEM, 3 x 230V/4kW
143.727	LHS 61S SYSTEM, 3 x 230V/6kW
143.728	LHS 61S SYSTEM, 3 x 400V/4kW
143.729	LHS 61S SYSTEM, 3 x 400V/9kW
143.730	LHS 61S SYSTEM, 3 x 480V/4kW
143.731	LHS 61S SYSTEM, 3 x 480V/6kW
145.733	LHS 61S SYSTEM, 480V/8kW
145.734	LHS 61S SYSTEM, 400V/8.5kW